

FICHA TÉCNICA

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE BAJA PRESIÓN
AUTOMÁTICA

NEWMAK

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Ideal para realizar pruebas a extintores portátiles y unidades móviles de P.Q.S, AGUA, AGENTES LIMPIOS Y QUÍMICOS HÚMEDOS
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Mantenimiento fácil de realizar por el mismo usuario. (recomendamos hacerlo directo en nuestro taller, pero no es obligatorio).
- ✓ Velocidad variable de funcionamiento. Según la capacidad de tu compresor.
- ✓ Diseño industrial ergonómico que permite el desmontaje de piezas de manera individual para su mantenimiento.
- ✓ Fácil fijación en pared.
- ✓ Presión de prueba programable.
- ✓ Manguera de alta presión
- ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación en partes mecánicas y 6 meses en partes eléctricas. (la garantía deberá ser determinada en nuestro taller de servicio) consulta las políticas por favor.
- ✓ Refaccionamiento fácil de conseguir.
- ✓ Soporte técnico remoto por videollamada o llamada telefónica.

**Voltaje de Operación**

110 volts

Presión máxima de trabajo

620 PSI

Presión de aire para operar

Minimo 10 PSI Maximo 30 PSI

Lubricante a utilizar

Aceite para herramienta neumática(no importa la marca)

Compresor mínimo para operar

25 litros 2.5 hp

E-mail: newmakventas@gmail.comwww.newmak.com.mx