

FICHA TÉCNICA

SISTEMA NEUMÁTICO PARA LLENADO DE POLVO QUÍMICO SECO



NEWMAK

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Ideal para el llenado de extintores portátiles y móviles.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Mantenimiento fácil de realizar por el mismo usuario (recomendamos hacerlo directo en nuestro taller, pero no es obligatorio).
- ✓ Poder de succión variable, fácil de ajustar.
- ✓ Diseño industrial ergonómico que permite el desmontaje de piezas de manera individual para su mantenimiento.
- ✓ Manguera de llenado traslúcida para visualizar el flujo de polvo hacia el cilindro.
- ✓ Con vibrador auxiliar para la bajada del polvo.
- ✓ Salida inferior de 3".
- ✓ Filtros de alto flujo para descarga.
- ✓ Mangueras de carga y descarga de PQS.
- ✓ Sistema de inclinación para el fácil llenado.
- ✓ Visor para identificación de color del PQS.
- ✓ Refaccionamiento fácil de conseguir.
- ✓ Tiempo promedio de llenado para un extintor de 6kg de 25 a 30 segundos (en unidades móviles el tiempo aumenta).
- ✓ Soporte técnico remoto por videollamada o llamada telefónica.
- ✓ Garantía de 1 año por defectos de fabricación (la garantía deberá ser determinada en nuestro taller de servicio) consulta las políticas por favor.



ESPECIFICACIONES:

Tipo de funcionamiento

Neumático

Material de fabricación

Acero al carbón con pintura electrostática

Presión de aire para operar

Mínimo 50 PSI Máximo 80 PSI

Compresor mínimo para operar

50 litros 2.5 hp

Gasto por minuto de aire

44 litros por minuto

Capacidad de almacenamiento

125 Kg

E-mail: newmakventas@gmail.com